



AGRIGUARD 10W-40

Моторное масло

Ключевые данные



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

SAE 10W-40

FULL SAPS

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API CI-4
- ACEA E7

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Caterpillar ECF-2 / ECF-1a
- MB 228.3
- Cummins CES 20078 / 20077
- Deutz DQC III

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазочные материалы AGRIGUARD разработаны специально для применения в сельскохозяйственной технике.

Состав смазочных материалов AGRIGUARD адаптирован к тяжелым условиям эксплуатации сельскохозяйственной техники: высокие переменные нагрузки, запыленность и влажность.

AGRIGUARD 10W-40 предназначено для применения в дизельных двигателях сельскохозяйственной техники экологического класса EBP0-5 и ниже, не оборудованных сажевым фильтром.*

*В строгом соответствии с рекомендациями производителя техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая термическая и окислительная стабильность обеспечивает защиту от деградации масла и образования отложений;
- Высокий индекс вязкости и отличная вязкостная стабильность обеспечивает надежное смазывание узлов техники в широком диапазоне температур;
- Эффективный пакет присадок защищает двигатель от износа и коррозии, а также сохраняет его в чистоте даже в условиях высоких нагрузок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Класс вязкости	-	-	10W-40
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	107
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	15,5
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	153
Температура застывания	°C	ASTM D97	-34
Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D2896	10,26
Зольность	% масс.	ASTM D874	0,97

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашей техники перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями производителя техники.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

