



HYDRARD XV 32

Гидравлическое масло

Ключевые данные



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

- ISO VG 32
- DIN 51524 P3 HVL
- ISO 6743/4 HV

ПРИМЕНЕНИЕ

Гидравлическое масло LEMARC HYDRARD XV 32 предназначено для техники и оборудования, работающих на открытом воздухе в условиях очень низких температур;

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокие вязкостно-температурные характеристики;
- Хорошая устойчивость к сдвигу обеспечивает надежную защиту компонентов гидравлической системы;
- Высокая стойкость к окислению препятствует образованию шламовых отложений в системе;
- Хорошие антикоррозионные свойства;

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Класс вязкости ISO VG	-	-	32
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	843,5
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	31,84
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	8,98
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	284
Температура застывания	°C	ASTM D97	-51
Температура вспышки (О.Т)	°C	ASTM D92	190

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

