

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО SVANCER HYDRO PRO ZF 32 Arctic

Всесезонное синтетическое гидравлическое масло с улучшенными вязкостными характеристиками, специально предназначенное для эксплуатируемой в холодных климатических условиях. Производится на основе высококачественных синтетических базовых масел, стойкого к деструкции модификатора вязкости и специального бесцинкового пакета присадок, обеспечивающего защиту от износа и повышения ресурса оборудования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER HYDRO PRO ZF 32 Arctic предназначено для гидравлических систем агрегатов, машин, механизмов промышленного оборудования, работающих вне помещений или мобильной техники (горнодобывающей, строительной, лесозаготовительной, муниципальной), работающей в тяжелых условиях эксплуатации в регионах с холодным климатом. Разработано для систем где обходимо применение беззольных присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает улучшенной фильтруемостью и стойкостью к пенообразованию.
- Совместимо с большинством цветных металлов и защищает от коррозии и ржавления.
- Хорошие противоизносные свойства позволяют увеличить срок службы компонентов гидравлических систем.
- Стабильность вязкостно-температурные характеристик препятствует снижению производительности гидравлического оборудования.
- Превосходные низкотемпературные характеристики обеспечивают работоспособность оборудования в условиях Арктики и Крайнего севера.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	31,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	285
Класс чистоты	ГОСТ 17216	12
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	194
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-57
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,3
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1a
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	843

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

HVLP 32
ISO VG 32
DIN 51524-3
ISO 11158-HV
ASTM D6158 (HV), China GB 11118.1-2011 (HV)

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б