

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МАСЛО ДЛЯ САДОВОЙ ТЕХНИКИ SVANCER 2T SEMI-SYNTHETIC

Высокопроизводительное полусинтетическое моторное масло предназначено для двухтактных бензиновых двигателей садовой техники. Масло изготовлено на основе минерального и синтетического базовых масел с добавлением малозольного пакета присадок, снижающего образование нагара, лаковых отложений и шлама.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для использования в двухтактных бензиновых двигателях культиваторов, газонокосилок, триммеров, мотоблоков, снегоуборщиков и других видов садовой техники. Подходит для двигателей с воздушным или водяным охлаждением в системах с автоматической подачей масла или предварительно смешиваться с топливом. Также подходит для транспортных средств и ручного мотоинструмента с двухтактными двигателями, требующими уровень эксплуатационных свойств API TC/JASO FC и ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная смешиваемость с топливом обеспечивает эффективное смазывание двигателя.
- Низкая зольность и моющие свойства присадок обеспечивают надежную работу цилиндропоршневой группы без залипания поршней и преждевременного воспламенения.
- Антиокислительные и противоизносные свойства масла обеспечивают защиту двигателя и продлевают срок его службы.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	8,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	105
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-30
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	1,2
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,1
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	865

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

2T
API TC
JASO FC
ISO-L-EGC

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б