

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МАСЛО ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ SVANCER MARINE 4T SEMI-SYNTHETIC SAE 10W-30

Всесезонное полусинтетическое моторное масло, разработанное для 4-тактных подвесных моторов водного транспорта. В качестве базовой основы применяются высокоочищенные синтетические базовые масла и инновационный пакет присадок с низким содержанием серы, фосфора и сульфатной золы. Масло обеспечивает максимальную производительность двигателя, защищает от износа, коррозии и уменьшает расход топлива.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработано для использования в четырёхтактных подвесных лодочных моторах с непосредственным впрыском, эксплуатируемых при высоких нагрузках, для которых регламентировано использование моторных масел стандарта NMMA FC-W. Может быть использовано при эксплуатации в морской воде. Подходит для применения в моторах, оборудованных системами каталитической нейтрализации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенные моюще-диспергирующие свойства продлевают срок эксплуатации двигателя, поддерживая чистоту рабочих поверхностей.
- Возможность эксплуатации в широком диапазоне температур.
- Устойчивая масляная пленка защищает от износа при высоких нагрузках.
- Высокая термостабильность способствует продлению срока службы масла.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	145
Динамическая вязкость CCS при минус 25°C, мПа·с	ASTM D5293	5860
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	226
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,2
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,8
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	860

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

4T
SAE 10W-30
API SL
NMMA FC-W

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б