



TONNARD S 10

Гидравлическое масло

Ключевые данные

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ТРАНСМИССИОННЫЕ СИСТЕМЫ
SAE 10W

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API CF/SF

ПРИМЕНЕНИЕ

LEMARC TONNARD S 10 рекомендовано для использования в гидравлических системах и трансмиссиях дорожной и внедорожной техники: строительной, карьерной, сельскохозяйственной и др.

Подходит для всех гидравлических систем и коробок передач, где допускается применение масла класса вязкости SAE 10W.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- TONNARD S 10 обеспечивает хорошую защиту компонентов гидравлической и трансмиссионной систем от износа и коррозии;
- TONNARD S 10 обладает отличной стойкостью к окислению и предотвращает загущение масла и образование высокотемпературных отложений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Класс вязкости	-	-	10W
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	34
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	5,8
Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D2896	11
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D1298	880
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	112
Температура застывания	°C	ASTM D97	-33
Температура вспышки	°C	ASTM D92	> 220

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

