



LEGUARD 40 15W-40

Моторное масло

Ключевые данные



ВНЕДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

SAE 15W-40

Low SAPS

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API CK-4
- ACEA E6/E9

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- MB 228.51
- MAN 3775
- Volvo VDS-4.5
- Renault RLD-3
- Mack EOS-4.5
- Deutz DQC IV
- DDC93K222

ПРИМЕНЕНИЕ

LEGUARD 40 15W-40 адаптирован к тяжелым условиям эксплуатации внедорожной техники: высокие переменные нагрузки, широкий температурный диапазон, запыленность и влажность.

LEGUARD 40 15W-40 – современное малозольное полусинтетическое масло, предназначенное для применения в дизельных двигателях внедорожной техники экологического класса ЕВРО-6 и ниже, оборудованных системами доочистки выхлопных газов.

Данное масло подходит для большинства японских, китайских, европейских и американских двигателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- LEGUARD 15W-40 адаптировано для широкого спектра внедорожной техники, что позволяет оптимизировать обслуживание смешанного парка техники;
- Противоизносные свойства и высокая термическая стабильность обеспечивают защиту двигателя от износа и надежную смазку даже в условиях высоких нагрузок;
- Специально усилен по стабильности вязкости при сдвиге и устойчив к окислению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Класс вязкости	-	-	15W-40
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	112,2
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	14,54
Плотность при -15°C	кг/м ³	ASTM D4052	880,5
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	144
Температура застывания	°C	ASTM D97	-39
Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D2896	10

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «Топ Лубрикантс» / Последнее обновление описания: August 24/ «LEGUARD 40 15W-40»

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.
С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.lemarc.ru