

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ТРАКТОРНОЕ МАСЛО SVANCER STOU 10W-40

Всесезонный высококачественный суперуниверсальный смазочный материал класса STOU (Super Tractor Oil Universal). Производится на основе высокоочищенных базовых масел с применением высокоэффективного multifunctional пакета присадок, обеспечивающего необходимый уровень эксплуатационных свойств для всех типов систем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER STOU подходит для применения в сельскохозяйственной, внедорожной, лесозаготовительной и другой специальной технике. Применимо в дизельных двигателях с уровнем эксплуатационных свойств API CH-4 и ниже, атак же в трансмиссиях, бортовых редукторах, коробках отбора мощности, дифференциалах, системах «мокрых» тормозов и гидравлических системах, требующих применения масел категории STOU.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность применения упрощает обслуживание и исключает неправильное применение.
- Стабильность фрикционных характеристик исключает проскальзывание в трансмиссии и скрип тормозов.
- Современные ингибиторы коррозии надежно защищают компоненты оборудования от ржавления.
- Высокая окислительная и термическая устойчивость гарантируют сохранность чистоты компонентов оборудования в течение всего срока эксплуатации.
- Экономит средства благодаря уменьшению ассортимента применяемых продуктов.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	13,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	145
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D92	236
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,2
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	874

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-40

API CF-4/SF, GL-4


ACEA E3

MB 228.1, Caterpillar TO-2, Allison C-4, John Deere J20C, John Deere J20D, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1145, Ford M2C-159-C, Ford M2C-134-D, Ford M2C-86-B, Ford M2C-86-C, NEW HOLLAND MAT 3525/NH 410B, Case MS 1207, Case MS 1209, Case MS 1206, Eaton Vickers I-280-S, Eaton Vickers M-2950-S, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б