



MOTARD

LEMARC MOTARD 4TM YMS

ПРИМЕНЕНИЕ

MOTARD 4TM YMS – полусинтетическое моторное масло, предназначенное для применения во всех мотоциклах, оборудованных 4-тактными двигателями, где требуется применение смазочного материала с уровнем свойств API SL и JASO MA2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уплотняющий эффект. MOTARD 4TM YMS уплотняет поршневые кольца и снижает количество отложений. Низкая летучесть, пониженный расход масла и отсутствие потерь компрессии позволяют двигателю работать на полную мощность;
- Однородность масляной пленки. MOTARD 4TM YMS препятствует образованию пены, исключает образование воздушных пузырьков в масле и, тем самым, предохраняет двигатель от преждевременного износа;
- Защита от износа. Специальные противоизносные присадки защищают трущиеся детали от износа. MOTARD 4TM YMS обеспечивает долгий срок службы двигателя и сокращение затрат на эксплуатацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение	
Класс вязкости	—		10W-40	20W-50
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	100,5	151
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	14,5	17,9
Индекс вязкости	—	ASTM D2270	150	132
Плотность при 15 °C	кг/м ³	ASTM D4052	870	884,4
Температура застывания	°C	ASTM D97	-45	-38
Температура вспышки	°C	ASTM D92	226	235

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего мотоцикла перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями производителя мотоцикла.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности. Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

