

GNV Auto Drive M 15

Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий легковых автомобилей Mercedes-Benz

Описание

GNV Auto Drive M 15 – высокоэффективная полностью синтетическая жидкость с улучшенной топливной экономичностью для автоматических 7-ступенчатых коробок передач Mercedes-Benz (NAG2FE+), оптимизированных под экономию топлива. Производится с использованием синтетических базовых масел и новейших пакетов присадок.

Применение

GNV Auto Drive M 15 разработана для применения в автоматических трансмиссиях последнего поколения 7G-Tronic Plus от Mercedes-Benz, для которых требуется масло со спецификацией MB 236.15.

Соответствие требованиям

- MB 236.15

Преимущества

- Превосходная защита от износа и увеличение срока службы компонентов;
- Выдающееся снижение внутреннего трения;
- Отличная устойчивость к пенообразованию.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Цвет	Визуально	Синий
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,847
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	4,65
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	18,87
Индекс вязкости	ASTM D 2270	176
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	176
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 48

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oils.

