

by LEMARC

QUALARD 5

МОТОРОЕ МАСЛО

QUALARD 5 10W-40 by Lemarc



■ Ключевые данные

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ	МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:	ПОДХОДИТ ДЛЯ:		
БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ	• API SN/CF	LADA	RENAULT	NISSAN
	• ACEA A3/B4	CHERY	GEELY	HAVAL
FULL SAPS	• SAE 10W-40			
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО				

■ Применение

QUALARD 5 10W-40 by Lemarc – полусинтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных ДВС

Моторное масло LEMARC QUALARD 5 10W-40 отлично подходит для всех условий и стилей вождения.

QUALARD 5 10W-40 by Lemarc, по своим основным эксплуатационным свойствам соответствует и может применяться в двигателях, требующих применения масел классов качества: MB 229.3; PSA B71 2300; RENAULT RN 0710/0700; VW 501.01/505.00

■ Преимущества

Благодаря высококачественному базовому маслу обладает отличной стойкостью к окислению; Уменьшает количество отложений в двигателе благодаря высоким моюще-диспергирующим свойствам; Отличные противоизносные свойства позволяют увеличить срок эксплуатации двигателя.

■ Характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	—	-	10W-40
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	ASTM D445	99,18
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм²/с	ASTM D445	14,5
Динамическая вязкость CCS при -25°C	мПа·с	ASTM D5293	6063
Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D2896	11,3
Температура застывания	°C	ASTM D97	-45

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

by LEMARC

QUALARD 5

■ Рекомендации по хранению

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5 °C до 45 °C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

■ Здоровье и безопасность

- * Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности. Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании «Топ Лубрикантс». Данный продукт может использоваться только по назначению.

Q5 by LEMARC