

by LEMARC

TONNARD 5



МОТОРОЕ МАСЛО

TONNARD 5 LA 10W-40 by Lemarc

■ Ключевые данные

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ	МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:	ПОДХОДИТ ДЛЯ:		
		SCANIA	MAN	VOLVO
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ	• API CJ-4			
	• ACEA E6/E9	Mercedes-Benz	RENAULT	SITRAK
LOW SAPS	• SAE 10W-40	CUMMINS	WEICHAI	LIEBHERR

■ Применение

TONNARD 5 LA 10W-40 by Lemarc — для малозольное моторное масло для дизельных двигателей нового поколения.

TONNARD 5 LA 10W-40 by Lemarc подходит для применения в коммерческой, сельскохозяйственной и внедорожной технике, двигатели которых оборудованы системами доочистки выхлопных газов (сажевый фильтр, системы рециркуляции выхлопных газов, селективная каталитическая нейтрализация).

TONNARD 5 LA 10W-40 by Lemarc рекомендовано для дизельных двигателей Евро 6 и ниже.

TONNARD 5 LA 10W-40 by Lemarc, по своим основным эксплуатационным свойствам соответствует и может применяться в двигателях, требующих применения масел классов качества: MB-228.51/228.31, MAN 3477/3575/3271, Volvo VDS-4, RENAULT RLD-3, Scania Low Ash, Cummins CES 20081, MACK EO-O Premium Plus.

■ Преимущества

TONNARD 5 LA 10W-40 by Lemarc обладает превосходной стойкостью к окислению что гарантирует эффективную защиту двигателя при нормальных и тяжелых условиях эксплуатации;

Высокоэффективный пакет присадок обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, коррозии и воздействия сажи, пыли, воды и продуктов сгорания высоких нагрузок. Моющая способность масла обеспечивает чистоту поршней и защищает рабочую поверхность гильз цилиндров.

■ Характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	—	-	10W-40
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	ASTM D445	88,5
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм²/с	ASTM D445	14,04
Динамическая вязкость CCS при -25°C	мПа·с	ASTM D5293	4612
Индекс вязкости	—	ASTM 2270	161
Температура застывания	°C	ASTM D97	-32
Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D2896	10,3

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

by LEMARC

TONNARD 5

■ Рекомендации по хранению

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5 °C до 45 °C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

■ Здоровье и безопасность

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности. Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании «Топ Лубрикантс». Данный продукт может использоваться только по назначению.

T5 by LEMARC