



LEMARC

Рнеumаguard

Масло для пневматических инструментов

Ключевые данные

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ISO VG 100

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- ISO 6743/11 Class P

ПРИМЕНЕНИЕ

Минеральное масло Lemarc Рнеumаguard предназначено для смазывания пневматических инструментов, вакуумных насосов, пневматических отбойных молотков. Допускается для смазывания инструментов в ограниченном пространстве (шахты, тоннели).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая ударная прочность (сопротивление динамическому воздействию) за счет сбалансированного пакета EP-присадок.
- Защита оборудования от изнашивания;
- Водоотталкивающие свойства.
- Защита от ржавления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Класс вязкости ISO VG	-	-	100
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	881
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	11,52
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	101,5
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	100
Температура вспышки	°C	ASTM D92	252
Температура застывания	°C	ASTM D97	-33

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «Топ Лубрикантс» / Последнее обновление описания: November 24 / «Pneumaguard»

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.
С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.lemarc.ru