

GNV MultiTop ATF Synthetic

Полностью синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий

Описание

GNV MultiTop ATF Synthetic – высокоэффективная полностью синтетическая универсальная всесезонная трансмиссионная жидкость премиум класса для автоматических трансмиссий. Производится с использованием синтетического базового масла и высокоэффективного пакета присадок с добавлением специальных модификаторов трения. Обеспечивает стабильную работу трансмиссий в суровых климатических условиях.

Применение

GNV MultiTop ATF Synthetic разработана для применения в любых современных автоматических трансмиссиях, в том числе с блокировкой гидротрансформатора, американских, азиатских, европейских автопроизводителей легковых автомобилей, систем гидроусилителя руля, гидростатических трансмиссий, гидравлических/механических систем, в которых предусмотрено использование жидкостей, соответствующих нормам DEXRON (кроме DEXRON VI) или Mercon.

Соответствие требованиям

- **General Motors** DEXRON III H
- **Alison** C-4
- **Ford** Mercon/ Mercon V
- **JASO** M315 1A
- **Daihatsu** Alumix ATF Multi
- **GM** Daewoo ATF
- **Honda** ATF Z-1
- **Hyundai/Kia** ATF SP-III, SP-IV, SPH-IV
- **Hyundai/Kia** ATF SP-IV RR, SP-IV M, NWS-9638 T5
- **Isuzu** Besco ATF-II, ATF-III
- **Mazda** ATF D-III, ATF M-3
- **Mitsubishi** SP-II, SP-III
- **Nissan** Matic Fluid C/D/J
- **Subaru** ATF
- **Suzuki** ATF Oil, ATF Oil Special
- **Toyota** Type T, T-II, T-III, T-IV
- **ZF** TE-ML 09/11A/11B
- **JWS** 3309

Преимущества

- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают плавное начала движения в условиях сурового климата;
- Оптимальная вязкость в широком интервале температур;
- Надежная защита от износа металлических и неметаллических деталей;
- Высокая термоокислительная стабильность минимизирует образование кислот и отложений в агрегате;
- Отличные фрикционные характеристики увеличивают срок службы трансмиссии.

Типовые физико-химические свойства

| Наименование показателя | Метод испытания | Значение |
|---|-----------------|----------|
| Плотность при 20°C, г/см ³ | ASTM D 4052 | 0,832 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с | ASTM D 445 | 7,12 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с | ASTM D 445 | 31,33 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 192 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | ASTM D 92 | 201 |
| Температура застывания, °C | ASTM D 97 | -50 |

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

