

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ЦИРКУЛЯЦИОННОЕ МАСЛО SVANCER CIRKUS 320

Циркуляционные масла серии CIRKUS, разработанные для смазки в системах опорных подшипников прокатных станов. Производятся из базовых масел высочайшего качества и содержат инновационную систему противоизносных, антиокислительных, антикоррозионных, деэмульгирующих присадок, для увеличения срока эксплуатации в различных системах, которые подвергаются значительным ударным воздействиям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для использования в станах прокатки стали для смазывания высоконагруженных подшипников жидкостного трения в металлургии и циркуляционных системах, так и в воздушно-масляных системах смазки, в которых требуется использование масел с высокими показателями водоотделения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водоотделение и гидролитическая стабильность позволяет сохранять эксплуатационные характеристики продлевая срок оборудования.
- Превосходная термическая и окислительная стабильность снижает образование отложений, способствуя отличной фильтруемости и продлевая срок службы масла в тяжелых условиях эксплуатации.
- Эффективная защита от коррозии позволяет сократить расходы на дополнительное обслуживание.
- Совместима со всеми видами материалов уплотнений.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	323,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	90
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	267
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-15
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,2
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1b
Деэмульгирующие свойства, мин.	ASTM D1401	26
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	895

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ


ISO VG 320

Danieli, Morgoil - Standart SN 180-3, Morgoil - Standart SN 180-4

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА



205л

20л

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.



www.svancer.ru



Тел: +7 (495) 137-55-21



zakaz@svancer.ru



г. Москва, ул. Барышиха, 57Б