

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

## МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER GALAXY HD 5W-40 CK-4/SN

Всесезонное полностью синтетическое среднезольное (Mid SAPs) моторное масло с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы, производимое на основе базовых масел III группы и ПАО (полиальфаолефинов) с применением высокотехнологичного пакета присадок последнего поколения, соответствующего уровню эксплуатационных свойств масел категории UHPD (Ultra High Performance Diesel).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER GALAXY HD 5W-40 CK-4/SN – предназначено для применения в шоссейной (тягачи, автобусы) и внедорожной (сельскохозяйственной, горнодобывающей) технике с дизельными двигателями с турбонаддувом европейских производителей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Рекомендовано для двигателей экологического класса Евро-5 и 6, где требуется уровень эксплуатационных свойств API CK-4, CJ-4, ACEA E6/E8, E7, E9/E11.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высочайшая термическая и антиокислительная стабильность, препятствует образованию отложений и старению масла, продлевая срок его службы.
- Отличная прокачиваемость масла, обеспечивает легкий запуск при температурах до минус 35°C.
- Улучшенные моющие и нейтрализующие свойства, обеспечивают чистоту от высоко- и низкотемпературных отложений и защиту деталей, продлевая срок службы двигателя.
- Совместимость с системами снижения токсичности отработанных газов SCR, EGR и сажевыми фильтрами (DPF).
- Усиленная защита от износа и стабильность вязкостно-температурных характеристик продлевают срок службы двигателя.

#### Типичные физико-химические характеристики\*

| Наименование показателя                               | Метод испытания | Значения |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445      | 15       |
| Индекс вязкости                                       | ASTM D 2270     | 155      |
| Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с       | ASTM D5293      | 5610     |
| Температура вспышки в тигле, °C                       | ASTM D92        | 230      |
| Температура застывания, °C                            | ASTM D97        | -41      |
| Испаряемость по NOACK, %                              | ASTM D5800      | 11       |
| Щелочное число, мг КОН/г                              | ASTM D2896      | 9,6      |
| Зольность сульфатная, %                               | ASTM D874       | 1        |
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>                 | ГОСТ 3900       | 850      |

\*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 5W-40

API CK-4, CJ-4, SN


ACEA E6/E8, E7, E9/E11

MB 228.31, MB 228.51, Caterpillar ECF-3, Deutz DQC III-10 LA, Deutz DQC IV-18 LA, Renault RLD-3/RGD, Scania LDF-4, MAN M3477, MAN M3575, MAN M3271-1, Volvo VDS-4.5, MACK EO-O, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, JASO DH-2, DDC 93K218, MTU Category 2.1/3.1, DAF LD

### ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

### ФАСОВКА



205л

20л

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.



[www.svancer.ru](http://www.svancer.ru)



Тел: +7 (495) 137-55-21



[zakaz@svancer.ru](mailto:zakaz@svancer.ru)



г. Москва, ул. Барышиха, 57Б