



AGRIGUARD 15W-40

Моторное масло

Ключевые данные



ВНЕДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

SAE 15W-40

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- ACEA E7
- API CI-4/CH-4/SJ

СПЕЦИФИКАЦИИ

- MB 228.3
- CUMMINS CES 20078 (20077/20076)
- CATERPILLAR ECF-1a и ECF-2
- NEW HOLLAND NH 330H
- CASE MS 1121

ПРИМЕНЕНИЕ

Высококачественное всесезонное масло, предназначенное для атмосферных и турбированных дизельных двигателей тракторов и сельскохозяйственной техники нового поколения.

Состав смазочных материалов AGRIGUARD адаптирован к тяжелым условиям эксплуатации сельскохозяйственной техники: высокие переменные нагрузки, запыленность и влажность.

AGRIGUARD 15W-40 предназначен для применения в дизельных двигателях сельскохозяйственной техники экологического класса ЕВРО-3 и ниже, необорудованных системами доочистки выхлопных газов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- AGRIGUARD 15W-40 предназначено для смазывания двигателей сельскохозяйственной техники последнего поколения
- Противоизносные свойства и высокая термическая стабильность обеспечивают защиту от износа и надежную смазку даже в условиях высоких нагрузок, продлевая срок службы двигателя;
- Высокая стойкость к окислению гарантирует отличные смазывающие характеристики в течение всего межсервисного интервала, особенно для двигателей последнего поколения с увеличенными интервалами замены
- Особенно рекомендуется для мощных двигателей, работающих в тяжелых условиях сельскохозяйственных машин.
- Может применяться в атмосферных дизельных двигателях сельскохозяйственной техники, а также в бензиновых двигателях вспомогательной техники

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Класс вязкости	-	-	15W-40
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	100,7
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	15,3
Динамическая вязкость CCS при -20°C	мПа·с	ASTM D5293	4657
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	160
Температура застывания	°C	ASTM D97	-39
Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D2896	10,5

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «Топ Лубрикантс» / Последнее обновление описания: August 24 / «AGRIGUARD 15W-40»

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.lemarc.ru