

GNV Grey Power NC Moly 2

Литиево-кальциевая смазка с дисульфидом молибдена

Описание

GNV Grey Power NC Moly 2 – высокоэффективная пластичная смазка с высокими эксплуатационными характеристиками для механизмов, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Изготовлена на основе высококачественного минерального масла, загущенного литиево-кальциевым мылом с добавлением твердого смазочного вещества – дисульфида молибдена, и многофункционального пакета присадок.

Применение

GNV Grey Power NC Moly 2 рекомендуется для смазывания тяжело нагруженных механизмов коммерческой, сельскохозяйственной, строительной и другой техники, работающей при высоких нагрузках, контакте с водой, запыленности, вибрации и ударных нагрузках. Также подходит для смазывания высоконагруженных узлов трения промышленного оборудования.

Преимущества

- Надежная защита узлов трения от износа даже при применении недостаточного количества смазки или в условиях особой загрязненности рабочей среды;
- Высокая устойчивость к нагрузкам;
- Превосходная механическая стабильность;
- Превосходная стойкость к воздействию воды;
- Отличные антикоррозионные свойства;
- Хорошая смазочная способность при тяжелых и ударных нагрузках.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс NLGI		2
Классификация	DIN 51502	KPF2K-30
Диапазон рабочих температур, °C		-30...+120
Тип загустителя		Литий-кальциевое мыло
Тип базового масла		Минеральное
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	220
Цвет	Визуально	Серый
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	170
Пенетрация при 25°C, мм ⁻¹	ASTM D 217	280
Нагрузка сваривания, (Pc), Н	ГОСТ 9490	2930

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

