

GNV Construction Power HD 2

Пластичная смазка для дорожной фрезы и асфальтоукладчиков

Описание

GNV Construction Power HD 2 – специализированная пластичная смазка для дорожной фрезы и асфальтоукладчиков. Производится на основе минерального базового масла, загущенного комплексным литиевым мылом, с добавлением высокоэффективного комплекса присадок. Обладает высокой механической стабильностью, устойчива к воздействию воды, обеспечивает надежную защиту механизмов от коррозии на протяжении всего периода эксплуатации.

Применение

GNV Construction Power HD 2 рекомендуется для применения в нагруженных узлах и агрегатах дорожно-строительной техники, в том числе VOLVO, VOGELE. Предназначена для гусеничных и колесных асфальтоукладчиков, катков, дорожных фрез и экскаваторов, эксплуатирующихся в условиях высоких температур и ударных нагрузок. для. Кратковременно работоспособна при температуре до 200°C.

Преимущества

- Отличные противоизносные свойства;
- Превосходная механическая и окислительная стабильность;
- Отличная работа в условиях повышенной влажности и температуры;
- Хорошая адгезия к металлической поверхности.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс NLGI		2
Классификация	DIN 51502	KP2R-30
Диапазон рабочих температур, °C		-30...+180 (кратковременно до 200)
Тип загустителя		Комплексное литиевое мыло
Тип базового масла		Минеральное
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	460
Цвет	Визуально	Коричневый
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	320
Пенетрация при 25°C, мм ⁻¹	ASTM D 217	285
Нагрузка сваривания, (Pc), Н	ГОСТ 9490	3087

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

