

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SVANCER AXIS ATF TYPE T-IV

Представляет собой специальную высококачественную трансмиссионную жидкость для автоматических трансмиссий AISIN, изготавливаемую из специально подобранных синтетических базовых масел и современной системы присадок, обеспечивающих защиту и стабильную работу трансмиссий в любых климатических условиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально разработана для использования в автоматических коробках передач AISIN (ручной или секвентальный режимы, электронный контроль), оснащенных блокировкой гидротрансформатора и без. Подходит для применения в автоматических трансмиссиях азиатских, американских и европейских автомобилей, для которых необходимо применение масел с допуском JWS 3309 (ATF type T-IV).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенные фрикционные свойства гарантируют плавность работы трансмиссии.
- Высокая стойкость к окислению, образованию шлама и отложений способствует длительному сроку эксплуатации жидкости.
- Обеспечивает легкое и плавное переключение передач при любых температурах.
- Обеспечивает отвод тепла, защиту от износа, стойкость к коррозии и пенообразованию.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	6,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	158
Вязкость динамическая по Брукфильду, мПа·с	ASTM D2983	17640
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	231
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-45
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1a
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	847

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

GM DEXRON IIIH, JASO M315 1A, Toyota Type T-IV, BMW JWS 3309 (T-IV), Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV), Porsche T-IV, FIAT Type T-IV, MINI COOPER T-IV, Saab T-IV, ZF TE-ML 11A, 11B, Allison C-4, MAN 339A, Honda/Acura ATF Z-1, Nissan/Infinity Matic-K, Hyundai/KIA SP-III, Aisin Warner JWS 3309, FORD WSS-M2C924-A, AUDI G-055-025-A2

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л****5л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б