

# GNV Slide Way Oil 220

Высококачественное масло для направляющих скольжения

## Описание

**GNV Slide Way Oil 220** – высококачественное индустриальное масло для смазывания направляющих скольжения (линейных и ротационных типов) станочного оборудования, систем гидравлики и редукторов. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок.

## Применение

**GNV Slide Way Oil 220** разработано для применения в направляющих скольжения станков промышленного оборудования с горизонтальным движением, в том числе для прецизионных станков с программным управлением; для применения в гидравлических системах умеренно загруженных станков и в системах смазки станочных редукторов.

## Соответствие требованиям

- **DIN 51502 CG;**
- **DIN 51524-2 HLP;**
- **DIN 51517-3 CLP;**
- **Cincinnati Machine P-50.**

## Преимущества

- Низкие фрикционные свойства;
- Превосходная защита от коррозии;
- Отличная защита кареток и направляющих при сохранении хорошей фильтруемости;
- Стойкость к пенообразованию.

## Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	225,3
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	19,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	98
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	238
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 18
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,895

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

