



Sintec MGE-46B

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Масло гидравлическое



ОПИСАНИЕ

Гидравлическое масло Sintec MGE-46B производится из высококачественных минеральных базовых масел с добавлением антиокислительных, противоизносных, депрессорных и антипенных присадок. Обладает высоким уровнем противоизносных свойств.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обладает отличной деэмульгирующей способностью и высокими противопенными свойствами
- Обладает совместимостью с основными материалами уплотнений гидроприводов
- Обеспечивает защиту оборудования от износа и коррозии в процессе эксплуатации

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для гидрообъемных передач, гидравлических систем (гидростатического привода) строительной, дорожной, сельскохозяйственной и другой техники, работающей под давлением до 35 МПа.

Рабочий диапазон температур от -10°C до +80°C.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	872
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	107
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	6,8
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	45,6
Температура самовоспламенения, °C	ГОСТ 12.1.044	349
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	249
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	минус 37

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.