



CARTERRA

Редукторное масло

Ключевые данные



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- DIN 51517-3 (CLP)

ПРИМЕНЕНИЕ

CARTERRA редукторные масла на основе высокоочищенных базовых масел с добавлением современного пакета присадок, защищающего зубчатые передачи от износа и образования задиров при воздействии высоких нагрузок и экстремального давления (EP).

CARTERRA предназначено для применения в редукторах стационарного и промышленного оборудования, механизмах понижения скорости, цепных передачах, зубчатых колёсах, муфтах и другом оборудовании. Может применяться в качестве циркуляционного масла для смазки подшипников скольжения и качения, работающих в тяжёлых условиях и требующих смазки маслом с противозадирным пакетом присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря EP присадкам образует прочный защитный слой, предотвращая износ и образование задиров
- Поддерживает чистоту деталей агрегатов и препятствует образованию отложений, благодаря окислительной и термической стабильности
- Низкая склонность к пенообразованию и образованию эмульсии, при взаимодействии с водой
- Совместимо с резиновыми уплотнениями и другими эластомерами при продолжительном контакте
- Рецептура масла соответствует строгим требованиям производителей техники и адаптирована под локальную специфику эксплуатации и сервисного обслуживания

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	CARTERRA			
			150	220	320	460
Класс вязкости ISO VG	-	-	150	220	320	460
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	152,4	220,3	320,5	461,1
Плотность	кг/м ³	ASTM D 4052	892	893	899	903
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	95	97	97	96
Температура застывания	°C	ASTM D97	-21	-15	-12	-12
Температура вспышки	°C	ASTM D92	230	268	264	256

*Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «Топ Лубрикантс» / Последнее обновление описания: август 24 / «CARTERRA»

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.lemarc.ru