

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО SVANCER HYDRO PRO HVLP 22 Arctic

Всесезонное синтетическое гидравлическое масло с улучшенными вязкостными характеристиками, специально предназначенное для эксплуатируемой в холодных климатических условиях. Производится на основе высококачественных синтетических базовых масел, стойкого к деструкции модификатора вязкости и многофункционального пакета присадок, обеспечивающего защиту от износа и повышения ресурса оборудования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER HYDRO PRO HVLP Arctic предназначено для гидравлических систем агрегатов, машин, механизмов промышленного оборудования, работающих вне помещений в том числе не оснащенных системами предпускового подогрева, или мобильной техники (горнодобывающей, строительной, лесозаготовительной, муниципальной), работающей в тяжелых условиях эксплуатации в регионах с холодным климатом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные низкотемпературные характеристики обеспечивают работоспособность оборудования в условиях Арктики и Крайнего севера.
- Обладает улучшенной фильтруемостью и стойкостью к пенообразованию.
- Хорошие противоизносные свойства позволяют увеличить срок службы компонентов гидравлических систем.
- Стабильность вязкостно-температурных характеристик препятствует снижению производительности гидравлического оборудования.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	22,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	240
Класс чистоты	ГОСТ 17216	12
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	186
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-58
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,6
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1a
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	840

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

HVLP 22
ISO VG 22
DIN 51524-3
ISO 11158-HV
ASTM D6158 (HV), China GB 111118.1-2011 (HV)

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б