

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО SVANCER HYDRO PRO HVLP 68 HZF (бесцинковые)

Высокоэффективное всесезонное гидравлическое масло, с улучшенными вязкостными характеристиками, производимое на основе высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел и специального бесцинкового пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для гидроприводов мобильной техники всесезонного использования, работающих в условиях высоких и средних нагрузок, давлений и температур. Разработано для систем где обходимо применение беззольных присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает улучшенной фильтруемостью и стойкостью к пенообразованию.
- Совместимо с большинством цветных металлов и защищает от коррозии и ржавления.
- Хорошие противоизносные свойства позволяют увеличить срок службы компонентов гидравлических систем.
- Стабильность вязкостно-температурные характеристик препятствует снижению производительности гидравлического оборудования.
- Подходит для применения в широком температурном диапазоне.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	68,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	145
Класс чистоты	ГОСТ 17216	12
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-36
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,3
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1a
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	851

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ


HVLP 68 HZF**ISO VG 68****DIN 51524-3****ISO 11158-NV**

ASTM D6158 (HV), China GB 11118.1-2011 (HV),
AFNOR NF-E-48603 (HV), CETOP RP-91-H (HV), DIN EN
ISO 6743-4 (HV), AIST 126&127, Eaton Vickers
35VQ25/I-286-S/M-2950S, Bosch-Rexroth RE 90220.

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б