



Sintec Transmission 75W-90 GL-4/GL-5

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Масло трансмиссионное



ОПИСАНИЕ

Sintec Transmission 75W-90 GL-4/GL-5 – универсальное синтетическое трансмиссионное масло высочайшего качества с высокими эксплуатационными характеристиками. Современный пакет присадок содержит специальные высокоэффективные модификаторы трения, что гарантирует непревзойдённые противозадирные и противоизносные свойства. Обеспечивает отличную термическую и антиокислительную стабильность, имеет высокий индекс вязкости, низкую температуру застывания и превосходную низкотемпературную текучесть.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает надёжную эксплуатацию трансмиссии в широком интервале температур
- Универсальность по стандартам API GL-4/GL-5 обеспечивает возможность применения масла в МКПП и дифференциалах
- Высокая стабильность против окисления и улучшенные антикоррозионные свойства
- Обладает высокой стойкостью к вспениванию
- Нейтрально к резиновым уплотнениям

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для работы в механических КПП легковых автомобилей и коммерческого транспорта, раздаточных коробках, ведущих мостах со всеми типами передач, где требуется трансмиссионное масло вязкости SAE 75W-90 и эксплуатационного уровня API GL-4, либо API GL-5.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- API GL-4/GL-5
- IVECO
- Scania STO 1:0
- DAF
- MAN 342 M2
- ZF TE-ML 04G/07A/08/24A

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Класс вязкости	SAE	75W-90
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,8438
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14,89
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	89,98
Индекс вязкости	ASTM D2270	174
Динамическая вязкость при -40°C, мПа*с	ASTM D2983	105333
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	226
Температура застывания, °C	ASTM D97	минус 42

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.