

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER PROFESSIONAL ULTRA FUEL ECONOMY 5W-30 A5/B5

Энергосберегающее всесезонное полностью синтетическое моторное масло. Предназначенное для максимальной защиты и чистоты деталей двигателей европейских и азиатских автомобилей, эксплуатируемых в различных условиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER Professional Ultra Fuel Economy 5W-30 A5/B5 - подходит для применения в современных высокопроизводительных бензиновых и маломощных дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, специально разработанных для использования масел с пониженной вязкостью, для которых необходимо применение масел уровня API SN, ACEA A5/B5 и ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая термоокислительная стабильность и моющие свойства, препятствуют образованию отложений, способствуя увеличению межсервисного интервала.
- Отличные низкотемпературные свойства, облегчающие запуск двигателя при температурах до минус 35°C.
- Сохранение стабильной масляной пленки и антифрикционных характеристик.
- Экономия топлива, снижение выбросов, низкая испаряемость и расход масла.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	10,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	155
Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с	ASTM D5293	5280
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D92	235
Температура застывания, °C	ASTM D97	-39
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9,7
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,1
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	851

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 5W-30
API SN/CF, SL/CF
ACEA A1/B1, A5/B5
MB 229.6, VW 504.00, RN 0700, Fiat
9.55535-G1, KIA/Hyundai, Jaguar/Land
Rover STJLR.03.5003, Ford WSS-M2C913-
B, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-
M2C913-D

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л****5л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б