



SVANCER

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО SVANCER HYDRO PRO BIO 32

Высокоэффективное гидравлическое масло, производимое на основе высокачественных синтетических базовых масел и многофункционального пакета присадок, обеспечивающего защиту от износа и повышения ресурса оборудования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER HYDRO PRO BIO 32 предназначено для применения в стационарных промышленных гидравлических системах и приводах станочного, прессового и другого промышленного оборудования, а так же мобильной техники сезонного использования. Подходит для поршневых, шестеренчатых, лопастных, аксиально-поршневых насосов для которых соответствия с требованиями производителя необходимо использование масел HVLP.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая способность к биоразложению
- Соответствие CEC-L-103-12
- Обладает улучшенной фильтруемостью и стойкостью к пенообразованию.
- Высокая стойкость к окислению, образованию отложений способствует длительному сроку эксплуатации жидкости по сравнению с минеральными маслами.
- Хорошие противоизносные свойства позволяют увеличить срок службы компонентов гидравлических систем.
- Стабильность вязкостно-температурные характеристики препятствует снижению производительности гидравлического оборудования.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	32
Индекс вязкости	ASTM D 2270	202
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	285
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-45
Кислотное число, мг KOH/г	ГОСТ 11362	0,6
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1а
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	921

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

HVLP 32
ISO VG 32
DIN 51524-3
ISO 11158-HM
Vickers I-286 S; Cincinnati Machine P-38; Cincinnati Machine 54; Cincinnati Machine 55; Cincinnati Machine 57; Cincinnati Machine P-68; Cincinnati Machine 69; Cincinnati Machine 70;-Denison HF-2; US Steel 126; US Steel 127; SEB181222; MIL-PRF-17672 D

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА



205л 20л

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.



www.svancer.ru Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru г. Москва, ул. Барышиха, 57Б