



Sintec Platinum 7000 0W-20 GF-6A SP



ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Масло моторное синтетическое

ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло Sintec Platinum 7000 0W-20 GF-6A SP производится из высококачественных синтетических базовых масел и новейшего высокоэффективного пакета присадок с использованием фирменной технологии MolyGuard. Обеспечивает соответствие современным повышенным требованиям к экономии топлива, защите цепи ГРМ от износа и противодействию образованию нагара на поршнях и в турбокомпрессоре. Обладает высокой степенью защиты двигателя, обеспечивает надёжную работу в различных температурных условиях, делая его идеальным выбором для современных автомобилей.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Удовлетворяет самым современным требованиям, которые предъявляют к моторным маслам азиатские и американские производители
- Эффективно предотвращает преждевременное воспламенение топливной смеси на низких оборотах (LSPI)
- Обеспечивает высокий уровень экономии топлива и защиты от износа в соответствии с требованиями ILSAC GF-6A
- Гарантирует быстрый и лёгкий запуск двигателя при низких температурах окружающего воздуха

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в самых современных бензиновых двигателях автомобилей азиатских и американских производителей, особенно оснащённых турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива, где требуется топливная экономичность, защита от LSPI и наивысший уровень эксплуатационных свойств ILSAC GF-6A, включающий в себя требования стандартов API SP и API SP Resource Conserving.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- ILSAC GF-6A
- GM dexos1 Gen 2
- API SP

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Класс вязкости	SAE	0W-20
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,8423
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	7,9
Динамическая вязкость CCS, при -35°C, мПа*с	ASTM D5293	5250
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,63
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11,2
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	235
Температура застывания, °C	ASTM D97	минус 46

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

WWW.SINTECLUBRICANTS.RU