

by LEMARC

TONNARD 5



МОТОРОЕ МАСЛО

TONNARD 5 DH-1 10W-30 by Lemarc

■ Ключевые данные

- ВНЕДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА
- ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
- SAE 10W-30
- FULL SAPS

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API CI-4
- ACEA E7
- JASO DH-1

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

HITACHI	KOMATSU	JCB
CATERPILLAR	CUMMINS	PERKINS

■ Применение

Высококачественное моторное масло TONNARD 5 DH-1 10W-30 by LEMARC адаптировано к сложным условиям эксплуатации внедорожной техники и отвечает строгим требованиям автопроизводителей.

Моторное масло TONNARD 5 DH-1 10W-30 by LEMARC предназначено для применения в дизельных двигателях внедорожной техники, соответствующей экологическому классу EBPO-3 и ниже, не оборудованных системами доочистки выхлопных газов.

TONNARD 5 DH-1 10W-30 by LEMARC подходит для большинства японских, китайских, европейских и американских дизельных двигателей.

■ Преимущества

LEMARC TONNARD 5 DH-1 10W-30 by Lemarc адаптировано для широкого спектра внедорожной техники, что позволяет оптимизировать обслуживание смешанного парка техники;

Высокая термоокислительная стабильность, полученная за счёт добавления синтетических компонентов, способствует увеличению интервалов замены масла (в соответствии с рекомендациями производителя техники).

■ Характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	—	-	10W-30
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	80
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	12,05
Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D2896	10
Индекс вязкости	—	ASTM 2270	146
Температура застывания	°C	ASTM D97	-45
Температура вспышки	°C	ASTM D92	228
CCS	МПа*с	ASTM D5823	5707

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

by LEMARC

TONNARD 5

■ Рекомендации по хранению

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5 °С до 45 °С в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

■ Здоровье и безопасность

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности. Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании «Топ Лубрикантс». Данный продукт может

