



GEAPARD 7DCTF

Трансмиссионная жидкость

Ключевые данные



ТРАНСМИССИИ С ДВОЙНЫМ
МАСЛОПГРУЖЕННЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- Chery 738DHA 7DCT380
- BMW DCTF-2
- VW G 055 529

ПРИМЕНЕНИЕ

LEMARC GEAPARD DCT – синтетическая трансмиссионная жидкость, изготовленная специально для семиступенчатых трансмиссий с двойным маслопогруженным сцеплением.

Благодаря очень высоким эксплуатационным характеристикам данное масло подходит для применения даже в самых современных трансмиссиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Сдвиговая стабильность:** продукт GEAPARD 7DCTF обеспечивает очень высокую сдвиговую стабильность и позволяет обеспечивать стойкую масляную пленку даже в условиях тяжелых нагрузок, таким образом обеспечивая максимальную защиту компонентом трансмиссионной системы.
- **Специальные фрикционные свойства:** GEAPARD 7DCTF проявляет отличные фрикционные свойства на протяжении всего срока службы, обеспечивая необходимый коэффициент трения и позволяя увеличить интервал замены.
- **Надежная защита:** GEAPARD 7DCTF обеспечивает защиту против износа и задира даже в жестких условиях эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Цвет	-	-	Красный
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D 445	22,4
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	5,5
Вязкость про Брукфильду -40	мПа*с		5900
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	199
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-50
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	224

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

