



# SINTEC Professional

## 5W-30 C1

Масло моторное синтетическое



### PROFESSIONAL

Предназначено для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, где производитель рекомендует моторные масла класса ACEA C1. Применять в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.



ПРЕПЯТСТВУЕТ  
ОБРАЗОВАНИЮ  
ОТЛОЖЕНИЙ



ПРОДЛЕВАЕТ  
СРОК СЛУЖБЫ  
САЖЕВЫХ  
ФИЛЬТРОВ



ПОДДЕРЖИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ КАК В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ  
ВРЕМЕНИ, ТАК И ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ГАРАНТИЯ/ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения составляет 5 лет со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Хранить в заводской упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях или под навесом в хорошо проветриваемых местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Тару устанавливают пробками вверх.

### ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C1;  
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

### ФАСОВКА



### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Класс вязкости	SAE	SAE 5W-30
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,8313
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	10,12
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	51,32
Индекс вязкости	ASTM D2270	189
Динамическая вязкость CCS, при -30°C, мПа*с	ASTM D5293	4380
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,33
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	8,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	232
Температура застывания, °C	ASTM D97	минус 50

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена

### БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осторожно! Горючая жидкость! Держать вдали от источников воспламенения. Может вызвать раздражение глаз и кожи. При работе с продуктом используйте средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. После контакта с маслом тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания масла в почву, воду и канализацию. Утилизировать в специально отведенных местах.

Изготовитель: ООО «Синтек Лубрикантс», Россия, 249030,  
Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, дом 41,  
строение 1, помещение 13

+7 (800) 201-40-40

WWW.SINTECLUBRICANTS.RU