

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SVANCER TRANS GEAR GL-4 75W-90

Универсальное всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло, вырабатываемое на основе высококачественных синтетических и минеральных базовых масел с использованием высокотехнологичного пакета присадок. Обеспечивает надёжную защиту всех элементов трансмиссии с любыми типами зубчатых передач от износа в условиях различных нагрузок и скоростей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для механических коробок передач, раздаточных коробок лакового и коммерческого транспорта (тягачи, автобусы), внедорожной (сельскохозяйственной, горнодобывающей, дорожно-строительной) техники европейских, американских и азиатских производителей, для которой требуется уровень эксплуатационных свойств API GL-4. Не подходит для мостов с гипоидными передачами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные вязкостно-температурные характеристики, гарантирующие эффективную смазывающую способность, снижают вибрацию и шум в широком температурном диапазоне.
- Обладает улучшенными низкотемпературными характеристиками и увеличенным сроком службы по сравнению с маслами на минеральной основе, позволяющие использовать масло при температурах до минус 40°C.
- Современные ингибиторы коррозии и антиокислительные присадки обеспечивают защиту деталей от негативного воздействия кислот и воды.
- Хорошие противоизносные свойства позволяют увеличить срок службы компонентов трансмиссии.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	15,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Вязкость динамическая по Брукфильду, мПа·с	ASTM D2983	119000
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	218
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-44
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1a
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	846

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 75W-90

API GL-4, MT-1

Mack GO-J, MAN 341 Type MB, 342 Type S1/S2, M3343 Type S, MB 235.1/235.6, MIL-L-2105D, Ford WSD-M2C 200-C, ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/12N/16F/17B/19C/21A/21 B

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА



205л



20л



5л



1л

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.



www.svancer.ru



Тел: +7 (495) 137-55-21



zakaz@svancer.ru



г. Москва, ул. Барышиха, 57Б