



# Sinterc Professional 0W-20 SP GF-6A Dexos

Масло моторное синтетическое

## PROFESSIONAL

Предназначено для всесезонного использования в легковых современных автомобилях с бензиновыми и гибридными двигателями, в которых производитель рекомендует использовать низковязкие моторные масла с вязкостью 0W-20 класса ILSAC GF-6A и ниже. Моторное масло соответствует новым требованиям по API SP. Применять в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля



ОБЛАДАЕТ ПОВЫШЕННОЙ  
ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ  
И ПРЕВОСХОДНЫМИ НИЗКО-  
ТЕМПЕРАТУРНЫМИ СВОЙСТВАМИ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ  
ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ПРИ НИЗКИХ  
ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ (LSPI)



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ  
ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНУЮ  
СТАБИЛЬНОСТЬ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
НИЗКОЕ ПЕНООБРАЗОВАНИЕ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧИСТОТУ ДЕТАЛЕЙ  
ДВИГАТЕЛЯ ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНЫХ  
МОЮЩЕ-ДИСПЕРГИРУЮЩИХ СВОЙСТВ



СОВРЕМЕННЫЙ ПАКЕТ  
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ  
ПРИСАДОК

### ГАРАНТИЯ/ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения составляет 5 лет со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Хранить в заводской упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях или под навесом в хорошо проветриваемых местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Тару устанавливают пробками вверх.

### ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

ILSAC GF-6A;  
API SP;  
GM Dexos1 Gen 2

### ФАСОВКА



### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Класс вязкости	SAE	SAE 0W-20
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,8432
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	8,1
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	42,19
Индекс вязкости	ASTM D2270	169
Динамическая вязкость CCS, при -35°C, мПа*с	ASTM D5293	5110
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,27
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11,2
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	235
Температура застывания, °C	ASTM D97	минус 48

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена

### БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осторожно! Горючая жидкость! Держать вдали от источников воспламенения. Может вызвать раздражение глаз и кожи. При работе с продуктом используйте средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. После контакта с маслом тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания масла в почву, воду и канализацию. Утилизировать в специально отведенных местах.

Изготовитель: ООО «Синтек Лубрикантс», Россия, 249030,  
Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, дом 41,  
строение 1, помещение 13

+7 (800) 201-40-40

WWW.SINTECLUBRICANTS.RU