



JARDIN 2T

Моторное масло

Ключевые данные

ВСЕ 2-Х ТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МОТОКУЛЬТИВАТОРАХ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API TC
- Уровень «Smoke JASO FB»

ПРИМЕНЕНИЕ

Высококачественное минеральное моторное масло Lemarc JARDIN 2T разработано для техники, оборудованной бензиновыми 2-тактными двигателями, требующими применения смазочных материалов с уровнем свойств API TC.

Сохраняет чистоту двигателя и обеспечивает надежную защиту даже в условиях высоких нагрузок, позволяя двигателю работать на полную мощность. Обладает способностью к полному сгоранию, что способствует снижению уровня дымности и предотвращает образование нагара и отложений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Lemarc JARDIN 2T обладает необходимыми свойствами для обеспечения оптимальной работы двигателя и надежную защиту оборудования даже при эксплуатации в тяжелых условиях (например: профессиональное оборудование, работающее с максимальной нагрузкой в течение нескольких часов при высоких температурах). Защита от износа. Благодаря современным высокоэффективным присадкам, которые защищают самые чувствительные детали двигателя;
- Отличные смазывающие свойства снижают износ деталей;
- Высокая термостабильность масла гарантирует хорошую работу двигателя при высоких температурах;
- Снижение дымности. Хорошая способность к полному сгоранию снижает дымность выхлопных газов и образование отложений в выхлопной системе, препятствует отложению сажи на поршневых кольцах и свечах зажигания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	70,2
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-27
Температура вспышки	°C	ASTM D92	240

*Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего мотоцикла перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями производителя мототехники.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «Топ Лубрикантс» / Последнее обновление описания: February 24 / «JARDIN 2T»

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.
С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.lemarc.ru