

# GNV ATF Multi Synt

Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий

## Описание

**GNV ATF Multi Synt** – высокоэффективная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, которая обеспечивает надежную защиту и максимальную надёжность в течение всего срока службы оборудования. Разработано на основе специально выбранных высококачественных синтетических базовых масел и современного функционального пакета присадок.

## Применение

**GNV ATF Multi Synt** рекомендуется для смазывания автоматических коробок передач легковых автомобилей и лёгких грузовиков, микроавтобусов, автобусов, грузовых автомобилей и других машин, для которых рекомендовано использование трансмиссионной жидкости уровня качества **GM Dexron IIIH**. Также пригодна для гидроусилителей рулевого управления, гидравлических систем и некоторых механических трансмиссий, для которых предписана жидкость для автоматических трансмиссий.

Совместимо со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.

## Соответствие требованиям

**GM** Dexron III H; **Allison** C4/TES 389/ TES 295; **Aisin Warner** JWS AW-1/3309/3314/3324; **Chrysler** Mopar ATF+4/ATF+3; **Daihatsu** Alumix ATF Multi; **Ford** WSS-M2C166-H/ WSS-M2C202-B/ WSS-M2C919-E/ WSS-M2C924-A /Mercon/Mercon V; **GM** 9986195; **Honda** ATF Z-1; **Hyundai/Kia** SP-III ; **ISUZU** BESCO ATF-III; **Jaso** M315 Type 1A; **MAN** 339 Typ Z2/339 Typ V2; **Mazda** ATF M-V; **MB** 236.9/236.10; **MINI** P/N 83 22 0 402 413; **Mitsubishi** SP-II/SP-III; **Nissan** Matic-C/Matic D/Matic-J; **Porsche** P/N 000 043 205 28; **PSA Peugeot Citroën** JWS 3309; **Saab** 3309; **Subaru** ATF-HP/PN K0710Y0700; **Suzuki** ATF 3314/3317; **Toyota** T-I/T-II/T-III/T-IV/Type D-2; **Voith** H55.6336.xx; **Volkswagen** P/N G 055 025/052 162/052 025; **Volvo** 97341/P/N 1161540-8; **ZF** TE-ML 03D/04D/09B/14B/16L/17C

## Типовые физико-химические свойства

| Наименование показателя                               | Метод испытания | Значение |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>                 | ASTM D 4052     | 846      |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445      | 7,25     |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с  | ASTM D 445      | 32,45    |
| Индекс вязкости                                       | ASTM D 2270     | 199      |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C, мПа*с               | ASTM D 2983     | 14200    |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C              | ASTM D 92       | >210     |
| Температура застывания, °C                            | ASTM D 97       | Минус 47 |
| Коррозия медной пластинки                             | ASTM D 130      | 2a       |

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

