

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SVANCER TRANS GEAR GL-5 85W-90

Универсальное всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло, вырабатываемое на основе высококачественных синтетических и минеральных базовых масел и высокотехнологичного пакета присадок. Обеспечивает надёжную защиту всех элементов высоконагруженных трансмиссии с любыми типами зубчатых передач от износа в условиях высоких нагрузок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для узлов трансмиссии, работающих при высоких нагрузках (в осях, мостах и главных передачах, бортовых редукторах, раздаточных коробках) лакового и коммерческого транспорта (тягачи, автобусы), внедорожной техники европейских, американских и азиатских производителей. Подходит для коробок синхронизированных и несинхронизированных передач, червячных и гипоидных передач, которые применяются в автомобильной и промышленной технике, для которой требуется уровень эксплуатационных свойств API GL-5.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные вязкостно-температурные характеристики, гарантирующие эффективную смазывающую способность, снижают вибрацию и шум в широком температурном диапазоне.
- Обладает хорошими низкотемпературными характеристиками, позволяющими использовать масло при температурах до минус 12°C.
- Современные ингибиторы коррозии и антиокислительные присадки обеспечивают защиту деталей от негативного воздействия кислот и воды.
- Хорошие противоизносные свойства позволяют увеличить срок службы компонентов трансмиссии.
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам. Устойчивость к пенообразованию.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	16,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	95
Вязкость динамическая по Брукфилду, мПа·с	ASTM D2983	78000
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	245
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-27
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1b
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	890

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 85W-90
API GL-5, MT-1
MACK GO-J, MAN 341 Type Z2, MAN 342
Type M1/M2, MB 235.1/235.6/235.10, Scania
STO 1:0, ZF TE-ML
02H/05A/07A/12E/12M/16A/16B/16C/19A/1
9B/21A/21B

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л****5л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б