



# Sintec Turbo Diesel 15W-40 CD/SG

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Масло моторное



## ОПИСАНИЕ



Универсальное всесезонное минеральное моторное масло Sintec Turbo Diesel 15W-40 CD/SG изготовлено на основе высококачественных базовых масел высокой степени очистки в комбинации с многофункциональным пакетом присадок. Обеспечивают отличную защиту двигателя от износа и коррозии, а также препятствует образованию отложений в двигателе.

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



- Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных свойств
- Помогает сохранить ресурс двигателя и уменьшить расходы на текущий ремонт
- Надежно защищает двигатель от износа и коррозии в условиях жесткой эксплуатации, при соблюдении рекомендованных сроков замены масла

## ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для применения в высоконагруженных дизельных двигателях грузовой техники, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API CD (или более ранних спецификаций).

## ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ



- API CD/SG

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Класс вязкости	SAE	15W-40
Плотность при 15°C, г/см³	ASTM D4052	0,881
Индекс вязкости	ASTM D2270	144
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	ASTM D445	14,49
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,24
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,4
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	236
Температура застывания, °C	ASTM D97	минус 34

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

## БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.