

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER PREMIUM GEO SAE 40

Высококачественное моторное масло, предназначенное для использования в современных двигателях, работающих на природном газе. Этот продукт создан специально для промышленных газовых двигателей, которые требуют применения малозольных масел (Low SAPS).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для промышленных двигателей внутреннего сгорания, работающих на природном газе, в том числе канализационном, свалочном, биогазе и некоторых других видах топлива, соответствует требованиям производителей оборудования в отношении малозольных масел.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкая зольность и моющие свойства масла, препятствуют образованию отложений, способствуя увеличению межсервисного интервала.
- Выдающаяся термо- и окислительная стабильность синтетических компонентов, обеспечивающая долгий срок службы масла.
- Усиленная защита от износа и стабильность вязкостно-температурных характеристик продлевают срок службы двигателя.
- Современные ингибиторы коррозии надежно защищают компоненты оборудования от воздействия продуктов горения.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	13,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	122
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D92	270
Температура застывания, °C	ASTM D97	-18
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	2,1
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	6,8
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	0,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	885

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 40


API CF

Caterpillar G3300, Caterpillar 3400, Caterpillar 3500, Caterpillar 3600, Cummins QSV81, Cummins QSV91G, Cummins QSK60, Cummins QSK95G, GE Jenbacher Type 2, GE Jenbacher Type 3, GE Jenbacher Type 4, GE Jenbacher Type 6, GE Jenbacher Type 9, MAN V35, MAN 44G TS, MAN 51/60G TS, MTU 400, MTU 4000, MWM TCG 2016, MWM TCG 2020, MWM TCG 2032, MWM TCG 3016, MWM TCG CG132, Wärtsilä 345G, Wärtsilä 315G, Wärtsilä 50SG, Waukesha VSG, Waukesha VGF, Waukesha VHP, Waukesha APG

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б