



ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

# Sintec Масло марки «А»

Масло гидравлическое



## ОПИСАНИЕ

Гидравлическое масло Sintec марки «А» изготовлено из высококачественного базового масла с добавлением загущающей полимерной присадки. Содержит сбалансированный комплекс антиокислительных, противоизносных, моющих и антипенных присадок.

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Не разрушает материалы, используемые в гидроприводе
- Широкий диапазон рабочих температур
- Холодный пуск гидропривода при низкой температуре окружающей среды
- Стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур
- Предохраняет оборудование от износа и коррозии в процессе эксплуатации
- Обладает хорошей фильтруемостью

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в гидравлических запорных системах, судовых люковых закрытиях, гидравлических кранах и рулевых механизмах машин.

Также рекомендуется для использования в качестве масла зимнего типа для гидростатических приводов самоходной сельскохозяйственной техники.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОКАЗАТЕЛЬ                                            | Метод испытаний | ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>                 | ГОСТ Р 51069    | 872                    |
| Индекс вязкости                                       | ГОСТ 25371      | 116                    |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33         | 7,0                    |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с  | ГОСТ 33         | 44,4                   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C              | ГОСТ 4333       | 226                    |
| Температура самовоспламенения, °C                     | ГОСТ 12.1.044   | 345                    |
| Температура застывания, °C                            | ГОСТ 20287      | минус 40               |

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

## БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.