

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

## ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SVANCER AXIS ATF II D

Всесезонная минеральная трансмиссионная жидкость для трансмиссий и систем гидроусилителя руля, производимая на основе высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок, обеспечивающего отличные антиокислительные и фрикционные свойствами, плавное переключение, а также снижение вибраций и шумов.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработанная для использования в автоматических коробках передач и гидроусилителях рулевого управления легковых, коммерческих, специальных и внедорожных транспортных средств, требующих применения масла уровня Dexron IID.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая стабильность против окисления, препятствует образованию отложений и старению масла.
- Отличные низкотемпературные свойства масла обеспечивают эксплуатацию при температурах до минус 40°C.
- Совместимо со всеми материалами уплотнений АКПП и ГУР.
- Запас противоизносных свойств и стабильность вязкостно-температурных характеристик продлевают срок службы механизмов трансмиссии.

#### Типичные физико-химические характеристики\*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	7,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	150
Вязкость динамическая по Брукфильду, мПа·с	ASTM D2983	42850
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	190
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-40
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1a
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	860

\*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

GM DEXRON IIE/IIID, Ford MERCON, Allison C-4, Caterpillar TO-2, MB 236.1/236.5/236.7, Volvo 97335, MAN 339 Type Z1/V1, Voith H55.6335, ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/11/14A/17C/21L

### ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

### ФАСОВКА

**205л****20л****5л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

[www.svancer.ru](http://www.svancer.ru)

Тел: +7 (495) 137-55-21

[zakaz@svancer.ru](mailto:zakaz@svancer.ru)

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б