

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

## МАСЛО ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ SVANCER MARINE 4T SEMI-SYNTHETIC SAE 10W-40

Всесезонное полусинтетическое моторное масло, разработанное для 4-тактных подвесных моторов водного транспорта. В качестве базовой основы применяются высокоочищенные синтетические базовые масла и инновационный пакет присадок с низким содержанием серы, фосфора и сульфатной золы. Масло обеспечивает максимальную производительность двигателя, защищает от износа, коррозии и уменьшает расход топлива.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработано для использования в четырёхтактных подвесных лодочных моторах с непосредственным впрыском, эксплуатируемых при высоких нагрузках, для которых регламентировано использование моторных масел стандарта NMMA FC-W. Может быть использовано при эксплуатации в морской воде. Подходит для применения в моторах, оборудованных системами каталитической нейтрализации.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенные моюще-диспергирующие свойства продлевают срок эксплуатации двигателя, поддерживая чистоту рабочих поверхностей.
- Возможность эксплуатации в широком диапазоне температур.
- Устойчивая масляная пленка защищает от износа при высоких нагрузках.
- Высокая термостабильность способствует продлению срока службы масла.

#### Типичные физико-химические характеристики\*

| Наименование показателя                               | Метод испытания | Значения |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445      | 14,6     |
| Индекс вязкости                                       | ASTM D 2270     | 152      |
| Динамическая вязкость CCS при минус 25°C, мПа·с       | ASTM D5293      | 6130     |
| Температура вспышки в тигле, °C                       | ASTM D 92       | 230      |
| Температура застывания, °C                            | ASTM D 97       | -36      |
| Щелочное число, мг КОН/г                              | ASTM D 2896     | 7,1      |
| Зольность сульфатная, %                               | ASTM D 874      | 0,8      |
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>                 | ГОСТ 3900       | 858      |

\*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

4T  
SAE 10W-40  
API SL  
NMMA FC-W

### ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

### ФАСОВКА

**205л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

[www.svancer.ru](http://www.svancer.ru)

Тел: +7 (495) 137-55-21

[zakaz@svancer.ru](mailto:zakaz@svancer.ru)

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б